

FICHA TÉCNICA

CINTA PES-15

Cinta para unir agrofilm

Revisado: 04/04/2024

IMPORTANCIA

Cinta adhesiva a una cara a base de polietileno transparente y adhesivo acrílico. El soporte está fabricada a base de polietileno y el adhesivo a base de acrílico. Estas cintas son usadas en la instalación de los plásticos para invernadero. Es resistente al sol y a las inclemencias climáticas. Es termofundible, es decir, se funde al film en altas temperaturas.

DESCRIPCIÓN

No deja residuos al desprenderse de la superficie de aplicación. Alto tack y fuerte adhesión. La excelente combinación de fuerza de adhesión, fuerza de desenrollado y flexibilidad del film la hace muy dúctil y con excelentes propiedades de sellado. Excelente resistencia a la abrasión, humedad, ácidos y álcalis.

APLICACIONES

Empalme de film de polietileno para invernaderos. Adecuada para usos exteriores debido a su buena resistencia a la intemperie. Se debe colocar en ambos lados de los films a unir y debe haber un traslape de 5 cm aproximadamente entre ambos.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES
Procedencia	ESPAÑA
Material	Soporte: polietileno Adhesivo: Acrílico
Color	Transparente
Espesor (mm)	175
Adhesión al acero (N / 25mm)	9.3
Resistencia a la temperatura (°C)	De -40 a 80
Elongación (%)	550 20 cm x
Presentación del rollo	33.0 m 10 cm x 33.0 m

Recomendaciones: Almacenar en las cajas originales, en posición vertical, protegido de temperaturas extremas y de la humedad. Una vez fuera de su envase, los rollos deben mantenerse alejados de la luz solar directa, polvo y otras influencias que puedan afectar a la calidad del producto. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto estén completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. Las propiedades de adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como las temperaturas y humedad de almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto.

¡CONSTRUYE CON CONFIANZA!

ventas@ferko.pe

903404594