

	FICHA TÉCNICA	Código : CCA-FT-019
	TELA ARPILLERA 75g/m2	Versión : 00 Vigencia : 09-05-2023 Página : 1 de 2

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

FIBRAFIL S.A. utiliza materias primas y aditivos con aprobación de normas FDA vigentes para envases plásticos en contacto directo con alimentos, donde las materias primas principales son el polipropileno y polietileno.

USOS Y APLICACIONES:

Las telas Arpilleras son usadas como protección de techo y pared, galpones para crianza de aves, secado de frutas, granos y entre otros.

**Es responsabilidad del cliente definir correctamente la tela Arpillera a utilizar. Describimos los usos recurrentes en los distintos mercados, sin que esto signifique una recomendación de uso por parte de Fibrafil.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Gramaje	75 g/m2
Composición del hilo	PP - MB Color
Vida útil	6 meses aprox.

**La información presentada se basa en data histórica de ensayos realizados en el laboratorio de la planta Fibrafil que tiene como tolerancia (+/- 5%). Sin embargo; es responsabilidad del cliente determinar si el producto es adecuado para la aplicación que haya previsto.*



¡CONSTRUYE CON CONFIANZA!

ventas@ferko.pe

903404594

	FICHA TÉCNICA	Código : CCA-FT-019
	TELA ARPILLERA 75g/m2	Versión : 00 Vigencia : 09-05-2023 Página : 2 de 2

DIMENSIONES:			COLOR:
Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg)	Individual
2.00	200	30	Blanco, negro, verde, rojo, azul, naranja. <i>Y otros a solicitud del cliente.</i>
3.00	200	45	
4.00	200	60	

**La información presentada se basa en data histórica de ensayos realizados en el laboratorio de la planta Fibrafil que tiene como tolerancia en peso (+/- 5%), ancho (+/- 3cm) y largo (+/- 1m).*

RECOMENDACIONES:

- La garantía de nuestras telas solo se aplicará cuando las mismas hayan sido ocupadas de manera correcta, un uso diferente al destinado o recomendado anulará la garantía de manera inmediata. A continuación, hacemos recomendaciones de uso de nuestros productos: No se deben realizar cortes o perforaciones a la tela, también evitar rozar en superficies ásperas, angulosas o punzocortantes, tales como: esquinas filosas, alambres, piedras, clavos y tornillos. Es recomendable usar sistemas de sujeción que no dañen el tejido de las telas. Se recomienda almacenar nuestras telas en lugares cerrados, lejos de la exposición a los rayos solares y a las altas temperaturas, ya que afecta la vida útil del producto y causan variaciones en el tejido. Se recomienda colocar en superficies uniformes para evitar deformaciones en el tejido.



¡CONSTRUYE CON CONFIANZA!

ventas@ferko.pe

903404594